

DRUCKSPEZIFIKATION

Label CD-R/DVD-R Rohling Bedruckung

Offsetdruck (CMYK) oder Siebdruck (Pantone C - Solid Coated)



Bitte beachten Sie unbedingt auch unser allgemeines Infoblatt zur Druckdatenanlieferung!

Please consider also the general infosheet for print specifications!



Mögliche Datenformate:

X3-PDF, JPG, TIFF, EPS



Farben / Farbraum:

Farben bitte in CMYK oder Graustufen anlegen. (kein RGB, da es dieses von uns in CMYK umgewandelt werden muss und es zu unerwünschten Farbabweichungen kommen kann)



Bildaufösung:

Alle Bilder sollten mindestens eine Auflösung von 300dpi aufweisen, um scharf zu wirken.



Schriften:

Die verwendeten Schriften sollten mind. eine Größe von 5 Punkt haben.
Alle Schriften müssen eingebettet oder in Kurven (Pfade) umgewandelt sein.



Sicherheitsabstand an den Rändern:

Texte und Logos, die nicht angeschnitten werden sollen, müssen mind. 3mm vom Rand (Endformat) entfernt sein.



Beschnittzugabe:

Bei Papierdrucksachen muss an den Rändern eine Beschnittzugabe von 3mm angelegt werden, damit beim Schneiden/Ausstanzen der Druckbögen keine unerwünschten weissen Blitzer an den Rändern bleiben.
Alle Bilder/Flächen, die bis an den Rand gehen sollen, müssen somit 3mm weiter bis in den Beschnittbereich laufen.



Labeldruck CD/DVD:

Bei CD-/DVD-Labels ist kein Beschnitt nötig, da hier nicht geschnitten wird.
Das innere Mittelloch bitte nicht aussparen, sondern das Motiv durchgehen lassen, dies wird von uns in der Druckvorstufe passend ausgeschnitten.



Datenübermittlung:

Ihre Druckdaten senden Sie uns idealerweise per e-mail oder als Downloadlink über dropbox oder wetransfer.
E-mail Adresse: info@cube-medien.de

