

DRUCKSPEZIFIKATION

Label Vinyl-CD Pressung

Bedruckung im Siebdruck (Pantone) oder Offsetdruck (CMYK)



Bitte beachten Sie unbedingt auch unser allgemeines Infoblatt zur Druckdatenanlieferung!

Please consider also the general infosheet for print specifications!



Mögliche Datenformate:

X3-PDF, TIFF, EPS



Farben / Farbraum:

Die Vinyl-CD kann entweder im Siebdruck mit Volltonfarben mit jeweils 100% Pantone C (solid coated) bedruckt werden oder im Offsetdruck 4-farbig CMYK nach Euroskala.



Bildaufösung:

Beim Siebdruck sollten keine Bilder verwendet werden, sondern ausschliesslich Pfade/Vektoren.



Schriften:

Die verwendeten Schriften sollten mind. eine Größe von 5 Punkt haben.
Alle Schriften müssen eingebettet oder in Kurven (Pfade) umgewandelt sein.



Sicherheitsabstand an den Rändern:

Texte und Logos, die nicht angeschnitten werden sollen, müssen mind. 3mm vom Rand (Endformat) entfernt sein.



Beschnittzugabe:

Bei Papierdrucksachen muss an den Rändern eine Beschnittzugabe von 3mm angelegt werden, damit beim Schneiden/Ausstanzen der Druckbögen keine unerwünschten weissen Blitzer an den Rändern bleiben. Alle Bilder/Flächen, die bis an den Rand gehen sollen, müssen somit 3mm weiter bis in den Beschnittbereich laufen.



Labeldruck CD/DVD:

Bei CD-/DVD-Labels ist kein Beschnitt nötig, da hier nicht geschnitten wird.
Das innere Mittelloch bitte nicht aussparen, sondern das Motiv durchgehen lassen, dies wird von uns in der Druckvorstufe passend ausgeschnitten.



Datenübermittlung:

Ihre Druckdaten senden Sie uns idealerweise per e-mail oder als Downloadlink über dropbox oder wetransfer.
E-mail Adresse: info@cube-medien.de



Beispiel ▶

